

SOMBRANO[®] S⁺

Chef-d'œuvre de l'ingénierie



SOMBRANO® S+



Armature	8 pièces Profil de mât 66 × 95 × 3 mm Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol Inclinaison du toit deux directions jusqu'à 54° à l'aide d'une barre d'inclinaison Avec pied pivotant à 360° sur roulements à billes et pédale d'actionnement Boîtier de manivelle, chariot, guidage du bras porteur et tête du bras porteur en fonte d'aluminium Vis et rivets en acier inoxydable Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines Toit d'armature : rond, carré, rectangulaire
Couleur d'armature	Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite
Toile du parasol	Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m ² , protection UV > 98 % Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m ² , protection UV > 98 % Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m ² , protection UV > 98 %, (uniquement en armature de couleur anthracite)
Volant	Disponible seulement sans
Housse de protection	Fournie à la livraison
Accessoires électriques	Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion


Assortiment

	Taille nominale sans volant	Nombre de baleines	Numéro de réf. Armature anodisé naturel	Numéro de réf. Armature anthracite
○	cm			
	Ø 350	8 pièces	085 00 350 171	085 00 350 301
	Ø 400	8 pièces	085 00 400 171	085 00 400 301
□	300×300	8 pièces	085 00 310 171	085 00 310 301
	350×350	8 pièces	085 00 351 171	085 00 351 301
⊞	400×300	8 pièces	085 00 402 171	085 00 402 301

Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur de la manivelle	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Tolérance hauteur de passage	Hauteur totale/ouvert	Hauteur du mât	Porte-à-faux	Longueur bras porteur	Fondation	Poids minimum pour le socle	Vit. max vent, parasol ouvert
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F		G ¹ /G ²	M ²	N	Z	C		
Ø 350	325	6.6×9.5	9.6	69	90	205	9.1	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
Ø 400	370	6.6×9.5	12.6	69	85	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
300×300	-	6.6×9.5	9	69	55	215	9.3	285/285	275	33	165	60×60	120	45 (6)
350×350	-	6.6×9.5	12.2	69	40	215	9.3	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)
400×300	-	6.6×9.5	12	69	35	210	9.2	300/295	275	33	185	60×60	180	35 (5)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm). Les mesures de la hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller M4. Elles varient de plus de 11,5 cm pour le socle M4 120 kg et de plus de 15,5 cm pour le socle M4 180 kg.

Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale. En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), Garantir l'écoulement de l'eau

Accessoires

Absolument indispensable

Numéro de référence

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure

1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 350, 300×300	350 01 221 492
	5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 350, 300×300	350 01 221 493
1	Housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350	350 01 221 502
	5 pièces, housse de protection avec baguette et fermeture éclair pour Sombrano, Ø 400, 400×300, 350×350	350 01 221 503

Accessoires électriques

2	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 2, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED à batterie, jeu de 4, avec télécommande, chargeur inclus	350 01 563 100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fixations	Absolument indispensable	Numéro de référence
Douilles à sceller		
4 Douille à sceller M4, en acier zingué		350 01 226 510
Plaques de montage		
5 Plaque de montage M4 / M8, 30×30×1.5 cm, en acier zingué		350 01 226 921
6 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 50–149 mm, en acier zingué		350 01 226 932
7 Plaque de montage M4 spéciale, pour une hauteur d'installation de 150–350 mm, en acier zingué		350 01 226 930
Plaque de montage M4 pour sols isolants, hauteur d'installation sur mesure, en acier spécial 1.4301 / 304		350 01 229 730
Consoles murales		
8 Console murale M4, portée de 480 mm, en acier zingué		350 01 229 405
9 Console murale M4, portée de 100 mm, en acier zingué		350 01 229 410
Socles		
10 Cadre pour socle M4, 120 kg, (pour 8 dalles 40×40×4 cm), 91×91×11.5–15.5 cm, en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)		350 01 108 235
Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm, (env. 110 kg), en béton		350 01 226 908
Kit de dalles, 8 pièces, 40×40×4 cm, (env. 115 kg), 4 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 909
11 Cache-socle M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 617
12 Cache-socle M4 120 kg, 96×96×11.5 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 630
13 Cadre pour socle M4, 180 kg, (pour 12 dalles 40×40×4 cm), 91×91×15.5–19.5 cm, en acier zingué, réglable et nivelable (prix sans dalles)		350 01 108 335
Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 165 kg), en béton		350 01 226 907
Kit de dalles, 12 pièces, 40×40×4 cm, (env. 170 kg), 8 unités en béton, 4 unités en aspect granit		350 01 226 906
11 Cache-socle M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastique revêtu d'ABS, aspect aluminium anodisé		350 01 100 717
12 Cache-socle M4 180 kg, 96×96×15 cm, plastique revêtu d'ABS, anthracite		350 01 100 730
³ Jeu de roues pour socle M4 120 kg / 180 kg, (jusqu'à max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, en acier zingué		350 01 100 500
Socle à roulettes		
13 ³ Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, en acier zingué, blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 110 410
13 ³ Cadre pour socle à roulettes M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, en acier zingué, anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 110 420
Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 120 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 90 kg) NOUVEAU		350 01 110 500
Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 610
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 620
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 120 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 630
14 ³ Socle en granit naturel M4, 120 kg, 90×90×17 cm, pierre naturelle, avec roues		350 01 109 475
15 ^{1,3} Cadre pour socle à roulettes M4, 150 kg, 80×80×14 cm, acier zingué	Tube de fixation M4	350 01 103 000
15 ¹ Kit de poids de coulée de béton de décoration, 4 pièces 25101104500 (env. 125 kg) pour 350 01 103 000		350 01 103 100
13 ³ Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, en acier zingué, blanc mat, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 110 710
13 ³ Cadre pour socle à roulettes M4, 180 kg, 96×96×14.6 cm, en acier zingué, anthracite, cadre env. 30 kg (sans plaque décorative) NOUVEAU	Kit de poids + Plaque décorative	350 01 110 720
Kit de poids pour le socle à roulettes M4, 180 kg, 4 pièces, béton, (kit de poids env. 150 kg) NOUVEAU		350 01 110 800
Plaque décorative grise pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 910
Plaque décorative anthracite pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 920
Plaque décorative sable pour socle à roulettes M4, 180 kg, plastique NOUVEAU		350 01 110 930

¹ jusqu'à épuisement du stock

³ convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints



11

12

13

14

15

